

## Ausschreibungstext

### System M2-I 50

#### **Wandbündige Türelemente in die Laibung öffnend**

In die Laibung öffnend, **M2-I 50**

Rohbaumaß:

Oberfläche:

#### **Türblatt**

Türblattrahmen vollwandig, in Stäbchenplatte STAE (Tischlerplatte) mit Klimaklasse III – Eigenschaften, mit 4 mm Schichtverleimung und Absperrdeck.

Aqua-Lackoberfläche UV gehärtet,

Türblattstärke ca. 50 mm.

#### **Beschlag**

Bandausführung von Basys, 3-dimensional-verstellbare und verdeckt liegende Bänder mit mindestens 80 kg Tragkraft. Spezialschließbleche System „magnetic“ in Edelstahl mit Feinjustierung. Magneteinsteckschlösser von KFV, Ausführung mit Edelstahlstulp.

#### **Zarge**

Aluminiumprofil roh, in Legierung EN EW-6060 mit auf Blindfutterstock, schnell und leicht einsteckbarem Zapfensystem, mit abgeschrägter Kante um eine perfekte Kantenausbildung und filigrane Schattenfuge zu gewährleisten, mit Halterung für einklickbares Gewebenetz zur Vermeidung von Haarrissbildung. Türzargen sind in fix und fertig vormontierter, verleimter und nachträglich überlackierter Ausführung. Materialien aus hochwertigen Holzwerkstoffen.

Hersteller: Bichler Türenwerk GmbH oder gleichwertig

---

#### Bichler Türenwerk GmbH