

Ausschreibungstext

System Q-I1 50

Wandbündige Türelemente in die Laibung öffnend

In die Laibung öffnend, **Q-I1 50**

Rohbaumaß:

Oberfläche:

Türblatt

Türblattrahmen vollwandig, in Stäbchenplatte STAE (Tischlerplatte) mit Klimaklasse III – Eigenschaften, mit 4 mm Schichtverleimung und Absperrdeck.

Aqua-Lackoberfläche UV gehärtet,

Türblattstärke ca. 50 mm.

Beschlag

Bandausführung von Basys, 3-dimensional-verstellbare und verdeckt liegende Bänder mit mindestens 80 kg Tragkraft. Spezialschließbleche System „magnetic“ in Edelstahl mit Feinjustierung. Magneteinsteckschlösser von KFV, Ausführung mit Edelstahlstulp.

Zarge

Frameless-Aluminiumzarge aus roher unbehandelter Aluminiumlegierung EN EW-6060, Tür ohne wandseitig sichtbaren Aluminiumrand, mit Halterung für einklickbares Gewebenetz, inkl. Eckverbinder und Distanzschienen für einfache Montage, eindrehbare Befestigungswinkel für stabile Verbindung zwischen Zarge und Mauerwerk, einklickbares Gewebenetz zur Vermeidung von Haarrissbildung, inkl. Schließblech- und Bandfräsung gemäß Angaben.

Hersteller: Bichler Türenwerk GmbH oder gleichwertig

Bichler Türenwerk GmbH