

Ausschreibungstext

System R-N 50

Wandbündige Türelemente normal öffnend

Normal öffnend, **R-N**

Rohbaumaß:

Oberfläche:

Türblatt

Türblattrahmen vollwandig, in Stäbchenplatte STAE (Tischlerplatte) mit Klimaklasse III – Eigenschaften, mit 4 mm Schichtverleimung und Absperrdeck.

Aqua-Lackoberfläche UV gehärtet,

Türblattstärke ca. 50 mm.

Beschlag

Bandausführung von Basys, 3-dimensional-verstellbare und verdeckt liegende Bänder mit mindestens 80 kg Tragkraft. Spezialschließbleche System „magnetic“ in Edelstahl mit Feinjustierung. Magneteinsteckschlösser von KFV, Ausführung mit Edelstahlstulp.

Zarge

Block-Aluminiumprofil aus roher unbehandelter Aluminiumlegierung EN EW-6060, ohne wandseitig sichtbaren Aluminiumrand, inkl. Eckverbinder und Distanzschiene für einfache Montage, eindrehbare Befestigungswinkel für stabile Verbindung zwischen Zarge und Mauerwerk, einklickbares Gewebenetz zur Vermeidung von Haarrissbildung. Massivholz-Blockzargen in fix und fertig vormontierter, verleimter und nachträglich überlackierter Ausführung. Materialien aus hochwertigen Holzwerkstoffen.

Hersteller: Bichler Türenwerk GmbH oder gleichwertig

Bichler Türenwerk GmbH