

## Ausschreibungstext

### System X-N 40

#### **Wandbündige Türelemente normal öffnend**

Normal öffnend, **X-N 40**

Rohbaumaß:

Oberfläche:

#### **Türblatt**

Türblattrahmen vollwandig, in Stäbchenplatte STAE (Tischlerplatte) mit Klimaklasse III – Eigenschaften, mit 4 mm Schichtverleimung und Absperrdeck.

Aqua-Lackoberfläche UV gehärtet,

Türblattstärke ca. 40 mm.

#### **Beschlag**

Bandausführung von Basys, 3-dimensional-verstellbare und verdeckt liegende Bänder mit mindestens 60 kg Tragkraft. Spezialschließbleche System „magnetic“ in Edelstahl mit Feinjustierung. Magneteinsteckschlösser von KFV, Ausführung mit Edelstahlstulp.

#### **Zarge**

Frameless-Aluminiumzarge aus roher unbehandelter Aluminiumlegierung EN EW-6060, Tür ohne wandseitig sichtbaren Aluminiumrand, mit Halterung für einklickbares Gewebenetz, inkl. Eckverbinder und Distanzschienen für einfache Montage, eindrehbare Befestigungswinkel für stabile Verbindung zwischen Zarge und Mauerwerk, einklickbares Gewebenetz zur Vermeidung von Haarrissbildung, inkl. Schließblech- und Bandfräsung gemäß Angaben.

Hersteller: Bichler Türenwerk GmbH oder gleichwertig

---

#### Bichler Türenwerk GmbH