

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge<br>ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
|----|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|

**Unterputz-Hohlkammerprofil in Aluminium  
geeignet für Trockenbau**

Lieferung und Montage des Unterputz-Hohlkammerprofils in Aluminium für die Realisierung flächenbündiger Sockelleisten, inklusiv den steckbaren Eckverbindungen für Innen- und Außenwinkel sowie Verbindungsstücke zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile ohne sichtbare Kante.

Die vorgebohrten und mit Schutzfolie versehen Profile werden absolut waagrecht und horizontal auf die Unterkonstruktion bzw. an der ersten Beplankung befestigt. Die zweite Beplankung wird auf das Hohlkammerprofil aufgesetzt und mit selbstschneidenden Schrauben fest verschraubt. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

Geeignet für Gipskartonplatte von 12,5 mm  
sichtbare Sockelleistentiefe: 9,5 mm  
geeignet für Sockelleisten aus Holz oder Keramik

.....lfm      .....      .....

**Unterputz-Hohlkammerprofil :**

AGS-systems GmbH, Modell Light 46 für Trockenbau  
Artikel Nr. 10045  
oder gleichwertiges